www.Unil.bg

ARCTICGEL G13

Премиум VW антифриз с лилав цвят
700021 / 02.2

ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ

- ✓ ARCTICGEL G13 е висококачествен органичен антифриз концентрат на базата на моноетилен гликол, глицерин и силикат OAT.
- ✓ ARCTICGEL G13 се използва в затворени охладителни системи, които отговарят на строгите изисквания на нормите VW TL 774J.

Тестовете показват, че ARCTICGEL G13 има максимална защита до 1 000 000 км за камиони и търговски превози средства, и до 250 000 км за леки автомобили.

Изискванията на OEM трябва да се спазват при смяна на охлаждащата течност. Препоръчително е охлаждащата течност да се сменя на всеки 5 години.

ПОЛЗИ

Внимателно подбраните добавки осигуряват следните свойства:

- ✓ Оптимално охлаждане благодарение на отличната топлопроводимост. Високата точка на кипене и ниското пенообразуване гарантират оптимална ефективност на двигателя.
- ✓ Екологично чист, тъй като не съдържа борати, фосфати, нитрити и амини.
- ✓ Увеличен живот, което позволява по-рядка смяна, благодарение на инхибиторите на корозията, които имат много ниска степен на износване.
- ✓ Съвместим с радиаторни маркучи, гумени и пластмасови части.
- ✓ Може да се смесва с предишни охлаждащи течности като VW TL 774D, F или G. Въпреки това се препоръчва пълна смяна на охлаждащата течност.
- ✓ Може да се използва с всякаква твърдост на водата. Все пак съветваме да използвате деминерализирана вода.

София - 1202, ул. "Козлодуй" 21, +359 888 669 666 и +359 883 380 666

Пловдив, с. Царацово - 4204, ул. "Хан Аспарух" № 1 Г
+359 32 641 274, +359 885 534 666 и +359 889 709 666
office@tim97.com, tim97@abv.bg, www.tim97.com

Authorized Distributor

ARCTICGEL G13

УПОТРЕБА И РАЗРЕЖДАНЕ

Концентрат %	% в обем вода	Точка на замръзване C°
33	67	-18
50	50	-38
67	33	-70

ПРОИЗВОДИТЕЛ - СПЕЦИФИКАЦИИ

OEM	Спецификации
Audi	TL 774 J
Bentley	TL 774 J
Bugatti	TL 774 J
Lamborghini	TL 774 J
Seat	TL 774 J
Skoda	TL 774 J
Volkswagen VAG	TL 774 J

СЪХРАНЕНИЕ И РАБОТА С ПРОДУКТА

Информирайте се за начина за работа и съхранение на продукта, както и първа помощ в случай на злополука и т.н. от информационния лист за безопасност, който можете да получите при поискване.

Изхвърлянето след употреба трябва да се извърши в съответствие с разпоредбите за изхвърляне на отработени масла.

Ние сме на ваше разположение при нужда от съдействие.

София - 1202, ул. "Козлодуй" 21, +359 888 669 666 и +359 883 380 666

Пловдив, с. Царацово - 4204, ул. "Хан Аспарух" № 1 Г
+359 32 641 274, +359 885 534 666 и +359 889 709 666
office@tim97.com, tim97@abv.bg, www.tim97.com