# UNIL FLUID SVO

**МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН СИНТЕТИЧЕН СМАЗОЧЕН ПРОДУКТ ОТ ТИП UTTO**

220043/ 03.15
Rev. 1

## ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ

UNIL FLUID SVO е синтетичен универсално флуид от типа Универсално Тракторно Трансмисионно Масло (UTTO - Universal Tractor Transmission Oil), което е специално разработено за приложение в механизмите на земеделска и комунална техника, в които е предписано използването на продукти от типа UTTO.

FLUID SVO може да се използва в механични трансмисии (скоростни кутии, разпределителни кутии, мултипликатори), хидродинамични трансмисии, мокри спирачки, хидравлични системи

FLUID SVO покрива изискванията за мокри спирачки на стандарта на Volvo WB 102.

## ПРЕДИМСТВА

- Ниска температура на течливост – гарантира смазването при много ниски температури;
- Отлични антифрикционни характеристики – предотвратява тракането и шума в мокрите спирачки (stick-slip ефекта);
- Много добри противоизносни, противозадирни и „EP" характеристики – гарантират оптималното смазване на зъбните предавки, помпите, лагерите и хидравличните системи;
- Отлична съвместимост с всички материали за уплътнения и покрития – предотвратява течовете;

## СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

Покрива изискванията на следните спецификации:

- API GL4
- ALLISON C4
- CASE MS 1207/1209/1210
- CAT TO2
- Ford M2C 41B/48C/86C/134D
- ISO 6743 HV
- JD J20D
- KOMATSU AXO 80
- Kubota UDT Fluid
- Massey Ferguson CMS M 1135/1141/1143/1145
- NH 410B
- VOLVO WB 101
- VOLVO WB 102 (97304)
- ZF-TE-ML 03E/05F/06K



**За контакти:**

| | |
|---|---|
| Офис и складова база | : област Пловдив, с. Царацово 4204, ул. Хан Аспарух №1 Г |
| Телефон | : +359 (0) 32 641 274 |
| Мобилен телефон | : +359 (0) 885 534 666; +358 (0) 889 709 666 |
| E-mail | : office@tim97.com; tim97@abv.bg |
| Интернет Страница | : www.tim97.com |

# UNIL FLUID SVO

## ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

За работа и складиране, запознайте се със съдържанието на листа за безопасност. В него ще научите и мерките за първа помощ в случай на инцидент.

При нужда, обърнете се към търговския представител на UNIL, за да Ви предостави копие от листа.

Събирането и третирането на отработеното масло трябва да се извършва в съответствие с местното законодателство и утвърдените правила за управление на отпадъците.

Съхранение: до 3 години, в неразпечатана оригинална опаковка в затворено помещение.

## ТИПИЧНИ ФИЗИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика | Мерна единица | Метод | Типични Стойности |
|---|---|---|---|
| Вискозитетен клас по ISO VG | - | - | 32 / 46 |
| Относителна плътност при 15°C | kg/m³ | NFT60101 | 858 |
| Кинематичен вискозитет при 40°C<br>при 100°C | mm²/s (cSt) | NFT 60100 | 41,0<br>7,2 |
| Вискозитетен индекс | - | NFT 60136 | 164 |
| Пламна температура (COC) | °C | ASTM D 92 | 210 |
| Температура на течливост | °C | NFT 60105 | -42 |

Средните стойности на посочените по-горе типични характеристики са дадени само за информация!

ТИМ 97 - 9/18



**За контакти:**
Офис и складова база : област Пловдив, с. Царацово 4204, ул. Хан Аспарух №1 Г
Телефон : +359 (0) 32 641 274
Мобилен телефон : +359 (0) 885 534 666; +358 (0) 889 709 666
E-mail : office@tim97.com; tim97@abv.bg
Интернет Страница : www.tim97.com