UNIL GREASE ULTRA

МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЕР ГРЕС
ПОД ФОРМАТА НА СПРЕЙ

500014/08.10
Rev. 0

ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ

UNIL GREASE ULTRA е високоефективна грес с ЕР характеристики, под формата на спрей, предназначена за смазване на труднодостъпни приложения. Разработена от минерални базови масла, селектиран пакет с присадки и сгъстител литиев сапун.

GREASE ULTRA може да се използва за смазване на въжени задвижвания, пружини, шарнирни връзки, водачи, лагерни възли, търкалящи се и плъзгащи лагери, и др.

GREASE ULTRA се предлага в опаковка от 500 мл., снабдена с 2 разпръскващи дюзи - малка и голяма. Изтласкващ газ пропан-бутан. Преди използване, опаковката трябва да се разклати много добре. След употреба поставете флакона с разпръскващата дюзата надолу и я активирайте за кратко, за да предотвратите бъдещо й запушване.

ПРЕДИМСТВА

- Висока устойчивост на вода – топла и студена, киселини и основи;
- Отлична проникваща способност;
- Образува много устойчив във времето смазващ филм, предпазващ триещите се повърхности от износване, ръжда и корозия;
- Работни температури – от -20 до 140°C, пикови температури до 150°C.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Събирането и третирането на отпадъците трябва да се извършва в съответствие с местното законодателство и утвърдените правила за управлението им.

При нужда, обърнете се към търговския представител на UNIL, за да Ви предостави копие от листа за безопасност.

Без вредно влияние върху озоновия слой. Съхранение: до 3 години.

ВНИМАНИЕ: ЛЕСНО ЗАПАЛИМ ПРОДУКТ! ДА НЕ СЕ ИЗЛАГА НА ТЕМПЕРАТУРИ НАД 50°C!
ОПАКОВКАТА ДА СЕ ИЗХВЪРЛИ САМО КОГАТО Е НАПЪЛНО ПРАЗНА!
ДА СЕ ДЪРЖИ ДАЛЕЧ ОТ ОБСЕГА НА ДЕЦА!

ТИПИЧНИ ФИЗИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Мерна единица	Метод	Типични Стойности
Сгъстител	-	-	Литиев сапун
Цвят	-	Визуално	Жълт/ бежов
Клас на пенетрация по NLGI	-	ASTM D 217	2
Пенетрация след 60 цикъла при 25°C	1/10 mm	NFT 60132	265/ 295
Вискозитет на базовото масло при 40°C	mm²/s (cSt)	NFT 60100	180
Температура на прокапване	°C	NFT 60102	190
Работна температура	°C	-	-20 до 140

Средните стойности на посочените по-горе типични характеристики са дадени само за информация!

ТИМ97- 9/18

За контакти:
Офис и складова база : област Пловдив, с. Царацово 4204, ул. Хан Аспарух №1 Г
Телефон : +359 (0) 32 641 274
Мобилен телефон : +359 (0) 885 534 666; +358 (0) 889 709 666
E-mail : office@tim97.com; tim97@abv.bg
Интернет Страница : www.tim97.com