LCM 850 10W40

УЛТРА ВИСОКОЕФЕКТИВНО МАСЛО ЗА ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ И МНОГО ДЪЛГИ ИНТЕРВАЛИ НА СМЯНА

120086/01.24 Rev. 14

ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ

LCM 850 10W40 се препоръчва за тежки дизелови двигатели без филтър за твърди частици, както и за двигатели със системи за последваща обработка като EGR (рециркулация на отработените газове) или SCR (NOx катализатор).

LCM 850 10W40 отговаря на технологичната еволюция на двигателите с ниски емисии според стандарта EURO III, EURO IV и EURO V.

LCM 850 10W40 позволява удължаване на интервалите за смяна на маслото до 100 000 км (ако позволяват изискванията на производителя) дори при интензивни условия на употреба, при условие че е тествано чрез анализ на маслото.

LCM 850 10W40 е подходящо и за двигатели Euro V от IVECO.

Одобрения

- ✓ MB: DTFR 15B120
- ✓ Mack EO-N
- ✓ MAN 3277
- ✓ Renault VI RLD-2
- ✓ Scania LDF-3
- ✓ Volvo VDS 3

ПРЕДИМСТВА

- ✓ Уникална чистота на буталата благодарение на висока ефективност при разтваряне на мръсотия и забележителна термична стабилност, като така се избягват отлагания от лепкави замърсители и лакове, които могат бързо да намалят мощността на двигателя.
- ✓ Отлична защита срещу полиране на цилиндъра.
- ✓ Отлично смазване и оптимална защита на всички части на двигателя при най-тежкия режим на работа и при всякакви климатични условия.
- ✓ Ниска летливост, което значително намалява консумацията на масло.

София - 1202, ул. "Козлодуй" 21, +359 888 669 666 и +359 883 380 666

Пловдив, с. Царацово - 4204, ул. "Хан Аспарух" № 1 Г
+359 32 641 274, +359 885 534 666 и +359 889 709 666
office@tim97.com, tim97@abv.bg, www.tim97.com

LCM 850 10W40

УЛТРА ВИСОКОЕФЕКТИВНО МАСЛО ЗА ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ И МНОГО ДЪЛГИ ИНТЕРВАЛИ НА СМЯНА

120086/01.24 Rev. 14

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

Отговаря на следните спецификации:

- ✓ ACEA E4-16/E7-16
- ✓ API CI-4
- ✓ CUMMINS 20077/20078
- ✓ DEUTZ DQC IV-10
- ✓ MACK EO-N
- ✓ MAN M 3277
- ✓ MB 228.5
- ✓ MTU-category 3
- ✓ RENAULT RLD-2
- ✓ SCANIA LDF/LDF-2/LDF-3
- ✓ Volvo VDS 3

ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Моля, консултирайте се също с Информационния лист за безопасност относно това как да използвате и съхранявате продукта, както и да се запознаете с мерките за първа помощ в случай на злополука.

Отстраняването след употреба трябва да се извърши в съответствие с действащите местни правила за изхвърляне на използвани масла. Когато е необходимо, Информационният лист за безопасност може да бъде получен при поискване.

Съхранение на продукта: 3 години в затворен контейнер и на защитено място.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

CHARACTERISTICS	UNITS	METHODS	TYPICAL DATA
SAE grade	-	-	10W40
Density at 15°C	kg/m³	NFT 60101	868
Kinematic viscosity at 40°C	mm²/s (cSt)	NFT 60100	101
Kinematic viscosity at 100°C	mm²/s (cSt)	NFT 60100	14,5
Viscosity index	-	NFT 60136	149
Dynamic viscosity at -30°C	mPa.s	ASTM D 5293	6872
Flash point	°C	ISO 2719	222
TBN (Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	15
Pour point	°C	ASTM D97	-30

Средните стойности са дадени само за информация.

Тим 97 ООД

София - 1202, ул. "Козлодуй" 21, +359 888 669 666 и +359 883 380 666

Пловдив, с. Царацово - 4204, ул. "Хан Аспарух" № 1 Г
+359 32 641 274, +359 885 534 666 и +359 889 709 666
office@tim97.com, tim97@abv.bg, www.tim97.com

Unil LUBRICANTS Authorized Distributor