LCM 850 5W30

ВИСОКОЕФЕКТИВНО 100 % СИНТЕТИЧНО МАСЛО ЗА ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ

120058/06.24 Rev. 7

ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ

LCM 850 е масло, специално разработено, за да отговори на най-строгите изисквания на съвременните дизелови 4-тактови двигатели за камиони и обществен транспорт, чиито характеристики, ефективност и концепция значително се промениха през последните години.

LCM 850 се препоръчва особено за двигатели, отговарящи на нормите EURO 4 и EURO 5 без използване на SCR / AdBlue технология.

LCM 850 е подходящо за икономия на гориво, дори при най-тежки условия на работа.

ПРЕДИМСТВА

- ✓ Чрез своята висока термична стабилност, LCM 850 предлага висока чистота на буталата и забележителна защита срещу явлението "полиране на цилиндъра".
- ✓ Ниската му летливост осигурява минимален разход на масло. С изключително дълъг живот, LCM 850 позволява дълги периоди на смяна до 100 000 км (ако позволяват изискванията на производителя) при спазване на контрол и тежки условия.
- ✓ Неговото безупречно поведение при срязване позволява на LCM 850 да запазва своя вискозитетен клас по SAE по време на целия си работния си период, което го прави изключително масло при много високи температури.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

Отговаря на следните спецификации:

- ✓ ACEA A3/B4/E4-99/E7-08
- ✓ API CF-4/SN/CI4
- ✓ CUMMINS DAF HP-2 IVECO
- ✓ MACK EO-M+ MAN 3277
- ✓ MB 228.3
- ✓ MTU Category 1 RVI RXD
- ✓ Volvo VDS 2

Тим 97 ООД

София - 1202, ул. "Козлодуй" 21, +359 888 669 666 и +359 883 380 666

Пловдив, с. Царацово - 4204, ул. "Хан Аспарух" № 1 Г
+359 32 641 274, +359 885 534 666 и +359 889 709 666
office@tim97.com, tim97@abv.bg, www.tim97.com

Authorized Distributor

LCM 850 5W30

ВИСОКОЕФЕКТИВНО 100 % СИНТЕТИЧНО МАСЛО ЗА ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ

120058/06.24 Rev. 7

ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Моля, консултирайте се също с Информационния лист за безопасност относно това как да използвате и съхранявате продукта, както и да се запознаете с мерките за първа помощ в случай на злополука.

Отстраняването след употреба трябва да се извърши в съответствие с действащите местни правила за изхвърляне на използвани масла. Когато е необходимо, Информационният лист за безопасност може да бъде получен при поискване.

Съхранение на продукта: 3 години в затворен контейнер и на защитено място.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

CHARACTERISTICS	UNITS	METHODS	TYPICAL DATA
SAE grade	-	-	5W30
Density at 15°C	kg/m³	NFT 60101	858
Kinematic viscosity at 40°C	mm²/s (cSt)	NFT 60100	73,7
Kinematic viscosity at 100°C	mm²/s (cSt)	NFT 60100	12,1
Viscosity index	-	NFT 60136	161
Dynamic viscosity at -30°C	mPa.s	ASTM D 5293	6400
Flash point (PMCC)	°C	ASTM D 93	234
Pour point	°C	NFT 60105	-51
Sulphated ash content	% weight	NF T 60143	1,37
TBN (Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	10,4

Средните стойности са дадени само за информация.

София - 1202, ул. "Козлодуй" 21, +359 888 669 666 и +359 883 380 666

Пловдив, с. Царацово - 4204, ул. "Хан Аспарух" № 1 Г
+359 32 641 274, +359 885 534 666 и +359 889 709 666
office@tim97.com, tim97@abv.bg, www.tim97.com

Authorized Distributor