MATIC 9

Transmission, ATF | SYNTHETIC | U210059 | 4/6/2025

V 25.2

100% синтетична ATF течност за 9-11 предавки

ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ

MATIC 9 е специално разработено масло за сложни скоростни кутии с 9 до 11 предавки.

MATIC 9 е съвместимо с автоматични трансмисии, датиращи от поколението на DEXRON III-H, и съчетава добър пренос на мощност с плавно превключване и отлични противоизносни свойства.

ПОЛЗИ

Някои от характеристиките на MATIC 9 са:

- ✓ много ниска точка на течливост
- ✓ много добра окислителна стабилност
- ✓ много добри термични свойства
- ✓ неутрално към уплътнения и цветни метали
- ✓ добра устойчивост на вибрации
- ✓ възможност за пестене на гориво поради ниския вискозитет

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

Aisin Warner JWS AW-1, Aisin Warner JWS AW-2, Aisin Warner JWS 3324, BMW 7045E, BMW 8072B, BMW ATF 3+, DEXRON II / DEXRON III D-G / DEXRON III H , Ford Mercon ULV, Ford WSS M2C922-A1, MB 236.15, MB 236.17, VW G05540, VW G 060 162, JASO M315 type 1A LV, ZF

ПРЕПОРЪКИ

Ford WSS M2C949-a, Honda DW-3.1, Honda ATF-Z1 (non CVT), Jaguar/Landrover JLM 20238/20292/21044, MB 236.41, MB 236.93, Volvo 1161540, Toyota T-IV, ZF Ecolife, ZF Ecolife 2

София - 1202, ул. "Козлодуй" 21, +359 888 669 666 и +359 883 380 666

Пловдив, с. Царацово - 4204, ул. "Хан Аспарух" № 1 Г
+359 32 641 274, +359 885 534 666 и +359 889 709 666
office@tim97.com, tim97@abv.bg, www.tim97.com

Authorized Distributor

MATIC 9

ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Моля, запознайте се и с Информационния лист за безопасност относно начина на работа и съхранение на продукта, както и за да научите за мерките за първа помощ в случай на злополука.

Отстраняването след употреба трябва да се извърши в съответствие с действащите местни правила за изхвърляне на отработени масла. Информационният лист за безопасност може да бъде получен при поискване.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

СВОЙСТВА	МЕРНИ ЕДИНИЦИ	МЕТОД	СТОЙНОСТ
ACEA	Association Constructeurs Européennes de l'Automobile ACEA		
API	American Petroleum institute API		Dexron LV
SAE / ISO-VG / NLGI			27.4
ЦВЯТ	Визуално		Кехлибар
Плътност при 15°C	kg / L	ASTM D1298	0.857
Точка на течливост	°C	ASTM D97	-57
Точка на възпламеняване COC	°C	ASTM D92	146
Кинематичен вискозитет при 40°C	cSt	ASTM D7279	27.4
Кинематичен вискозитет при 100°C	cSt	ASTM D7279	6.37
(V.I.) Вискозитетен индекс		ASTM D2270	197
Корозия върху мед		ASTM D130	
Анилинова точка	°C	ASTM D611	
Изпаряване по Ноак	% w/w	ASTM D 5800	
Вискозитет при 15°C	cSt		52.9
Сулфатна пепел	% маса		

Средните стойности са дадени само за информация.

София - 1202, ул. "Козлодуй" 21, +359 888 669 666 и +359 883 380 666

Пловдив, с. Царацово - 4204, ул. "Хан Аспарух" № 1 Г
+359 32 641 274, +359 885 534 666 и +359 889 709 666
office@tim97.com, tim97@abv.bg, www.tim97.com