UNIL MICROSPRAY MA AL

СИНТЕТИЧНО МАСЛО ЗА МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ НА АЛУМИНИЙ
ПРИЛАГАНО ЧРЕЗ ПУЛВЕРИЗАЦИЯ
410065/ 01.12
Rev. 0

ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ

UNIL MICROSPRAY MA AL е висококачествен, високоефективен, синтетичен флуид, специално разработен за металообработване на алуминий.

MICROSPRAY MA AL се препоръчва за рязане на алуминий, но може да бъде използван и при машинна обработка на цветни метали.

ПРЕДИМСТВА

- Предпазва инструмента от износване и удължава живота му;
- Отлични почистващи качества и предпазва от натрупване на отложения по инструмента и обработваната повърхност;
- Много нисък разход, благодарение на отличните му качества;

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

За работа и складиране, запознайте се със съдържанието на листа за безопасност. В него ще научите и мерките за първа помощ в случай на инцидент.

При нужда, обърнете се към търговския представител на UNIL, за да Ви предостави копие от листа.

Събирането и третирането на отработеното масло трябва да се извършва в съответствие с местното законодателство и утвърдените правила за управление на отпадъците.

Съхранение : до 3 години, в неразпечатана оригинална опаковка в затворено помещение.

ТИПИЧНИ ФИЗИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Мерна единица	Метод	Типични Стойности
Относителна плътност при 15°C	kg/m³	NFT 60101	840
Кинематичен вискозитет при 25°C	mm²/s (cSt)	NFT 60100	65
Кинематичен вискозитет при 40°C	mm²/s (cSt)	NFT 60100	27
Кинематичен вискозитет при 100°C	mm²/s (cSt)	NFT 60100	3,9
Пламна температура (PMCC)	°C	NFT 60118	190
Корозия върху мед	-	ASTM D 130	1a
Цвят	-	-	Прозрачен

Средните стойности на посочените по-горе типични характеристики са дадени само за информация!

ТИМ 97 - 9/18

За контакти:
Офис и складова база : област Пловдив, с. Царацово 4204, ул. Хан Аспарух №1 Г
Телефон : +359 (0) 32 641 274
Мобилен телефон : +359 (0) 885 534 666; +358 (0) 889 709 666
E-mail : office@tim97.com; tim97@abv.bg
Интернет Страница : www.tim97.com