UNIL OPALJET POWERBOOST

СИНТЕТИЧНО ДВИГАТЕЛНО МАСЛО

120078/ 10.18

Rev. 7

ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ

UNIL OPALJET POWERBOOST 5W20 е 100% синтетично, високоефективно, всесезонно двигателно масло, разработено по най-съвременни технологии за двигатели, при които ключови показатели са мощност, ефективност и намален разход на гориво.

OPALJET POWERBOOST първоначално е било разработено за бензиновите двигатели EcoBoost на Ford 1.01 – използвани в моделите Fiesta, Focus, B-MAX, C-MAX, но, в зависимост от предписанието на производителя, може да се използва и във всички EURO-6 двигатели, в двигатели изискващи масла отговарящи на нормите на ACEA C5, както и в последните модели двигатели на CHEVROLET, HONDA и TOYOTA.

ПРЕДИМСТВА

- Гарантира намален разход на гориво, благодарение на ниските си вискозитет и коефициент на триене, както и на много добрите си смазочни характеристики;
- Подържа чисти всички части на двигателя и предотвратява образуването на отлагания при ниски и високи температури, независимо от вида на използваното гориво.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

Покрива изискванията на следните спецификации:

- ACEA C5-16/A1/B1-12
- API SN
- Ford WSS-M2C948-B
- STJLR.03.5004

За контакти:

Офис и складова база	: област Пловдив, с. Царацово 4204, ул. Хан Аспарух №1 Г
Телефон	: +359 (0) 32 641 274
Мобилен телефон	: +359 (0) 885 534 666; +358 (0) 889 709 666
E-mail	: office@tim97.com; tim97@abv.bg
Интернет Страница	: www.tim97.com

UNIL OPALJET POWERBOOST

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

За работа и складиране, запознайте се със съдържанието на листа за безопасност. В него ще научите и мерките за първа помощ в случай на инцидент.

При нужда, обърнете се към търговския представител на UNIL, за да Ви предостави копие от листа.

Събирането и третирането на отработеното масло трябва да се извършва в съответствие с местното законодателство и утвърдените правила за управление на отпадъците.

Съхранение: до 3 години, в неразпечатана оригинална опаковка в затворено помещение.

ТИПИЧНИ ФИЗИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Мерна единица	Метод	Типични Стойности
Вискозитетен клас по SAE	-	-	5W20
Относителна плътност при 15°C	kg/m³	NFT 60101	851
Кинематичен вискозитет при 40°C при 100°C	mm²/s (cSt)	NFT 60100	43 7,9
Динамичен Вискозитет при -30°C	mPa.s	ASTM D 5293	6200
Вискозитетен индекс	-	NFT 60136	157
Пламна температура (COC)	°C	ASTM D 92	220
Температура на течливост	°C	NFT 60105	-36
Съдържание на сулфатна пепел	% тегло	NF T 60143	0,78
Обща алкалност (TBN – Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D2896	7,1

Средните стойности на посочените по-горе типични характеристики са дадени само за информация!

За контакти:

Офис и складова база : област Пловдив, с. Царацово 4204, ул. Хан Аспарух №1 Г
Телефон : +359 (0) 32 641 274
Мобилен телефон : +359 (0) 885 534 666; +358 (0) 889 709 666
E-mail : office@tim97.com; tim97@abv.bg
Интернет Страница : www.tim97.com