Opaljet Ellypse Energy 0W16

PCMO, High Tech | FULL SYNTHETIC | U120116 | 2/21/2025

V 25.1

100% синтетично горивоспестяващо моторно масло SAE 0W-16

ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ

Специално формулирано двигателно масло SAE 0W-16, спестяващо гориво, подходящо за определени бензинови двигатели на леки автомобили от японски производители, оборудвани с най-новите технологии.

Използването на това масло, където се изисква вискозитет SAE 0W-16, води до допълнителна икономия на гориво, но в същото време запазва защитните свойства на съвременния синтетичен лубрикант.

ПОЛЗИ

- ✓ висок и стабилен вискозитетен индекс
- ✓ добра устойчивост на срязване
- ✓ много плавен студен старт дори при много ниски външни температури
- ✓ защитен смазочен филм при работни температури
- ✓ много добри детергентни и дисперсиращи свойства
- ✓ много висока противоизносна, антикорозионна и антипенна способност

НОРМИ/ОДОБРЕНИЯ

A7/B7, SP Resource Conserving SAE J300

СПЕЦИФИКАЦИИ

ILSAC GF 6b, Honda, Lexus, Subaru, Suzuki, Toyota

ПРЕПОРЪКИ

RN 17FE, Mitsubishi

София - 1202, ул. "Козлодуй" 21, +359 888 669 666 и +359 883 380 666

Пловдив, с. Царацово - 4204, ул. "Хан Аспарух" № 1 Г
+359 32 641 274, +359 885 534 666 и +359 889 709 666
office@tim97.com, tim97@abv.bg, www.tim97.com

Opaljet Ellypse Energy 0W16

ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Моля, запознайте се и с Информационния лист за безопасност относно начина на работа и съхранение на продукта, както и за да научите за мерките за първа помощ в случай на злополука.

Отстраняването след употреба трябва да се извърши в съответствие с действащите местни правила за изхвърляне на отработени масла. Информационният лист за безопасност може да бъде получен при поискване.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

СВОЙСТВА	МЕРНИ ЕДИНИЦИ	МЕТОД		СТОЙНОСТ
ACEA	Association Constructeurs Européennes de l'Automobile (ACEA)			A7/B7
API	American Petroleum institute (API)			SP Resource Conserving
SAE / ISO-VG / NLGI				0W-16
ЦВЯТ	ВИЗУАЛНО			
ПЛЪТНОСТ ПРИ 15°C	kg / L	ASTM	D1298	0.848
ТОЧКА НА ПРОКАПВАНЕ	°C	ASTM	D97	-39
ПЛАМНА ТОЧКА COC	°C	ASTM	D92	224
КИНЕМАТИЧЕН ВИСКОЗИТЕТ ПРИ 40°C	cSt	ASTM	D7279	37.4
КИНЕМАТИЧЕН ВИСКОЗИТЕТ ПРИ 100°C	cSt	ASTM	D7279	7.39
(V.I.) ВИСКОЗИТЕТЕН ИНДЕКС		ASTM	D2270	166
КОРОЗИЯ ВЪРХУ МЕД		ASTM	D130	
АНИЛИНОВА ТОЧКА	°C	ASTM	D611	
ИЗПАРЕНИЕ ПО НОАК	% w/w	ASTM	D 5800	
TBN	mg KoH/g	ASTM	D 2896B	8.5
СУЛФАТНА ПЕПЕЛ	% маса			0.85

Средните стойности са дадени само за информация.

София - 1202, ул. "Козлодуй" 21, +359 888 669 666 и +359 883 380 666

Пловдив, с. Царацово - 4204, ул. "Хан Аспарух" № 1 Г
+359 32 641 274, +359 885 534 666 и +359 889 709 666
office@tim97.com, tim97@abv.bg, www.tim97.com