OPALJET FUTURA 0W40

PCMO, High Tech | SYNTHETIC | U120110 | 7/10/2024

Rev 0

Високотехнологично моторно масло ACEA C2 / C3 - A5 / B5 SAE 0W40 за спортни двигатели

ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ

OPALJET FUTURA 0W40 е комбинация от съвременни, напълно синтетични масла и добавки.

OPALJET FUTURA 0W40, поради своята структура, се препоръчва както за тежкотоварни ванове (като по-старите модели Transit - Sprinter - Transporter), така и за двигатели работещи на средни до високи обороти, като Porsche или Audi.

OPALJET FUTURA 0W40 осигурява рационализиране на запасите от смазочни материали в смесен автопарк от ванове и луксозни автомобили.

ПОЛЗИ

- ✓ По-нисък разход на гориво;
- ✓ Висок и стабилен вискозитетен индекс;
- ✓ Стабилно ниво на представяне през целия живот на маслото. Отлични свойства при студен старт;
- ✓ Много добра устойчивост на корозия. Много добри дисперсионни качества.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

ACEA A5/B5, C2 - C3 - API SN

ПРЕПОРЪКИ

BMW Longlife 04, GM DEXOS 2, MB 229.52, MB 229.51, MB 229.31,
Porsche A 40, Porsche C40, Renault RN0700, Renault RN 0710, VW 511.00

Тим 97 ООД

София - 1202, ул. "Козлодуй" 21, +359 888 669 666 и +359 883 380 666

Пловдив, с. Царацово - 4204, ул. "Хан Аспарух" № 1 Г
+359 32 641 274, +359 885 534 666 и +359 889 709 666
office@tim97.com, tim97@abv.bg, www.tim97.com

Authorized Distributor

OPALJET FUTURA 0W40

ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Моля, запознайте се и с Информационния лист за безопасност относно начина на работа и съхранение на продукта, както и за да научите за мерките за първа помощ в случай на злополука.

Отстраняването след употреба трябва да се извърши в съответствие с действащите местни правила за изхвърляне на отработени масла. Информационният лист за безопасност може да бъде получен при поискване.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

Свойства	Мерни единици	Метод	Стойност
ACEA	Association Constructeurs Européennes de l'Automobile (ACEA)		A5/B5, C2 - C3
API	American Petroleum institute (API)		SN
цвят	визуално		
Плътност при 15°C	kg / L	ASTM D1298	0
Точка на прокапване	°C	ASTM D97	-51
Пламна точка на COC	°C	ASTM D92	224
Кинематичен вискозитет при 40°C	cSt	ASTM D7279	79.40
Кинематичен вискозитет при 100°C	cSt	ASTM D7279	13.9
(V.I.) Вискозитетен индекс		ASTM D2270	181
Корозия върху мед		ASTM D130	
Анилинова точка	°C	ASTM D611	
Изпаряване по Noack	% w/w	ASTM D 5800	
TBN	mg KoH/g	ASTM D 2896B	8.0
Сулфатна пепел	% маса		0.78

Средните стойности са дадени само за информация.

София - 1202, ул. "Козлодуй" 21, +359 888 669 666 и +359 883 380 666

Пловдив, с. Царацово - 4204, ул. "Хан Аспарух" № 1 Г
+359 32 641 274, +359 885 534 666 и +359 889 709 666
office@tim97.com, tim97@abv.bg, www.tim97.com