PROTECT SEE NT

Антикорозионна защита

510038/12.14

Rev. 3

ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ

PROTECT SEE NT е антикорозионен агент с много нисък вискозитет, съдържащ високо летлив разтворител, който, след изпаряването си, оставя тънък, кафеникав маслен филм.

PROTECT SEE NT е хидрофобно масло (отблъсква водата), използвано за защита на метални части по време на съхранение.

ПРЕДИМСТВА

- Може да се нанася чрез потапяне, с четка или пулверизиране.
- Премахването на защитния филм се извършва лесно чрез разтворител или обезмасляващи химически вани.

ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Моля, консултирайте се с информационния лист за безопасност за това как да използвате и съхранявате продукта, както и да научите за мерките за първа помощ в случай на злополука.

Изхвърлянето след употреба трябва да се извърши в съответствие с действащите местни правила за третиране на отработени масла. При необходимост, може да бъде получен информационен лист за безопасност при поискване.

Съхранение на продукта: 1 година(и) в затворен контейнер и защитено пространство.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕРНИ ЕДИНИЦИ	МЕТОДИ	ТИПИЧНИ СТОЙНОСТИ
Покривателна способност	m²/lit	-	+/- 100
Дебелина на филма	микрони	-	2 à 3
Време за съхнене при 20°C	минути		30 - 40
Срок на защита в открита атмосфера	месеци		12
Защита на открито	месеци	-	4
Относителна плътност при 15°C	kg/m³	ISO 3675	823
Кинематичен вискозитет при 20°C	mm²/s (cSt)	ISO 3104	3,1
Пламна температура	°C	ISO 2719	107
Цвят	-	-	clear
Продуктов номер	-	-	510038

Средните стойности са дадени само за информация.

Тим 97 ООД

София - 1202, ул. "Козлодуй" 21, +359 888 669 666 и +359 883 380 666

Пловдив, с. Царацово - 4204, ул. "Хан Аспарух" № 1 Г
+359 32 641 274, +359 885 534 666 и +359 889 709 666
office@tim97.com, tim97@abv.bg, www.tim97.com

Unil LUBRICANTS Authorized Distributor