ULTRAGEL V

Жълт първокласен охлаждащ агент на базата на MEG OAT
Концентрат G12+
700014/02.24
Rev.1

ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ

ULTRAGEL V е антифризен концентрат на базата на моноетилен гликол и органични добавки, специално разработен за автомобили Volvo. Този продукт не съдържа нитрити, амини, фосфати, борати, силикати и други минерални добавки. Охлаждащата течност е подходяща както за бензинови, така и за дизелови двигатели и гарантира удължен експлоатационен живот, което означава, че може да се сменя на всеки пет години или на всеки 250 000 км за леки автомобили, или на всеки 1 000 000 км за камиони и търговски превозни средства.

ПОЛЗИ

1. Удължен живот, позволяващ по-рядка поддръжка и смяна, благодарение на инхибиторите против корозия, които имат много ниска степен на износване
2. Термични характеристики, които позволяват ефективно охлаждане на двигателя без кипене
3. Елиминиране на проблеми с отлагания, причинени от използването на твърда вода
4. Елиминиране на абразивни твърди частици, което осигурява по-добра защита на частите на водната помпа
5. Подобрена антикорозионна защита на всички метали и сплави, използвани в охладителната система на съвременните превозни средства, особено на алуминиевите
6. Защита от замръзване, в зависимост от избраната концентрация
7. Отлични антипенни характеристики
8. Отговаря на повечето европейски и международни стандарти.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ULTRAGEL V може да се използва във всички затворени и отворени охладителни системи на автомобили, камиони, машини за селското стопанство и строителството.

УПОТРЕБА И РАЗРЕЖДАНЕ

ULTRAGEL % във вода	ТОЧКА НА ЗАМРЪЗВАНЕ °C
33 %	- 20
50 %	- 40
67 %	- 70

София - 1202, ул. "Козлодуй" 21, +359 888 669 666 и +359 883 380 666

Пловдив, с. Царацово - 4204, ул. "Хан Аспарух" № 1 Г
+359 32 641 274, +359 885 534 666 и +359 889 709 666
office@tim97.com, tim97@abv.bg, www.tim97.com

ULTRAGEL V

ПРОИЗВОДИТЕЛ - СПЕЦИФИКАЦИИ

СВОЙСТВА	МЕТОДИ	СТОЙНОСТИ
Гъстота при 20°C	ASTM D 1122	1119 kg/m³
pH при 50% във вода	ASTM D 1287	8,1
Съдържание на вода	ASTM D 1123	2.8 % wt
Резервна алкалност (ml HCl 0.1N)	ASTM D 1121	6.1
Температура на кипене		172°C
Склонност към образуване на пяна при 88°C (50%) стабилност на пяната	ASTM D 1881	35 ml 1.5 sec.
Съвместимост с твърда вода	VW PV 1426	Без утайки
Оцветяване върху цветни метали	GME 60 255	Няма
Характеристики на оцветяване	ASTM D 1882	Няма
Нитрити, амини, фосфати	-	Няма
Борати, силикати	-	Няма
Цвят	-	Жълт
Срок на годност (20°C)	-	3 години

СПЕЦИФИКАЦИИ

Ultragel V надвишава повечето европейски и международни стандарти за качество:

ИНСТИТУТ	СПЕЦИФИКАЦИИ
AFNOR	NF R15-601 (France)
ASTM	D3306 – D4656 – D4985
BS	6580
SAE	SAE J 1034
NATO	S-759

София - 1202, ул. "Козлодуй" 21, +359 888 669 666 и +359 883 380 666

Пловдив, с. Царацово - 4204, ул. "Хан Аспарух" № 1 Г
+359 32 641 274, +359 885 534 666 и +359 889 709 666
office@tim97.com, tim97@abv.bg, www.tim97.com

ULTRAGEL V

Ultragel V е одобрен като охлаждаща течност от следните производители:

ПРОИЗВОДИТЕЛ	СПЕЦИФИКАЦИИ
Case New Holland	CNH MAT 3624 – 3724
Cummins	CES 14603 – 14439
DAF	74002
Deutz	DQC CB-14
Fiat	9.5523
Ford	WSS-M97B44-D
General Motors	GM 3420 / B040 1065
Honda / Honda Motorbike	
Iveco	18-1830
MAN	MAN 324 SNF
Mercedes Benz	MB 325.3 / 326.3
Mercedes Benz Trucks	DTFR 29C110 / DTFR 29 D110
Renault / Renault Trucks	41-01-001
SEAT / Skoda / Volkswagen VAG	TL 774 D & F
Vauxhall	GMW 3420
Volvo	VCS

СЪХРАНЕНИЕ И РАБОТА С ПРОДУКТА

Отстраняването след употреба трябва да се извършва в съответствие с действащите местни правила за изхвърляне на отпадъци. При необходимост, информационен лист за безопасност може да бъде получен при поискване.

ULTRAGEL V не съдържа нитрити или амини, но е на базата на моноетилен гликол (MEG); следователно е предмет на законово етикетиране за опасни вещества (отровен при поглъщане).

Пазете далеч от деца, не поглъщайте, не изхвърляйте в канализацията или открити води, съхранявайте в оригиналната опаковка.

София - 1202, ул. "Козлодуй" 21, +359 888 669 666 и +359 883 380 666

Пловдив, с. Царацово - 4204, ул. "Хан Аспарух" № 1 Г
+359 32 641 274, +359 885 534 666 и +359 889 709 666
office@tim97.com, tim97@abv.bg, www.tim97.com